

Verschiedene-Diverse H05RN-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchlei

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0120443
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05RN-F 3G0,75 Ri.100
Hersteller-Typ	H05RN-F 3G0,75
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	6.9mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-30...60°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	30...60°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05RN-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3,
 Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter,
 Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund,
 Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,9mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Für den Anschluss von Elektrogeräten in trockenen und feuchten Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05RN-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchlei online](#)

[kaufen](#)