One-way light barrier OA0102

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0703256
EAN	
Producer	Ifm Electronic
Producer-Model	OA0102
Producer-Typ	OA0102
min. Order	
Class	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	50000mm
Max. Schaltabstand	50000mm
Max. Ausgangsstrom	3000mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-A	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	30mm
Höhe des Sensors	90mm
Länge des Sensors	70mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...60°C
Schaltfrequenz	10Hz
Bemessungssteuerspeisespannung.250V	20...250V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	20...250V
Bemessungssteuerspeisespannung.250V	20...250V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	880nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

One-way light barrier OA0102 online kaufen