

Phoenix Contact Digitaler-Sollwertgeber MCR-SL-D-SPA-UI

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5501053
EAN	4046356091190
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2710314
Hersteller-Typ	MCR-SL-D-SPA-UI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Text-Panel



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	10...30V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOF	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFI:
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstig
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Ausführung des Displays
Anzahl der Display-Zeilen
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile
Mit numerischer Tastatur
Mit Alpha Tastatur
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
Mit Meldungsanzeige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Prozesswertdarstellung (Ausgabe)
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Mit Rezepturen
Druckausgabe vorhanden
Schutzart (IP), frontseitig
Betriebstemperatur -20...65°C
Grafikobjekte darstellbar
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite der Front 48mm
Höhe der Front 24mm
Einbautiefe 68mm

Phoenix Contact Digitaler-Sollwertgeber MCR-SL-D-SPA-UI
 Versorgungsspannung bei DC 10 ...

30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Ausführung des Displays LED, Anzahl der Display-Zeilen 1, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 4, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Schutzart (IP), frontseitig IP65,

Betriebstemperatur -20 ...

65°C, Breite der Front 48mm, Höhe der Front 24mm, Einbautiefe 68mm, Digitaler-Sollwertgeber mit manueller und automatischer Rampe zur Vorgabe von Strom und Spannungssignalen, 4-stellige Anzeige

[Phoenix Contact Digitaler-Sollwertgeber MCR-SL-D-SPA-UI online kaufen](#)

