

Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET0472050 |
| EAN | 4013902020041 |
| Hersteller | Spelsberg |
| Hersteller-ArtNr | 31090801 |
| Hersteller-Typ | Mini 25 leer |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke |



Technische Informationen

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5mm ² |
| Bestückung | |
| Form | |
| Montageart | |
| Einführung von hinten | |
| Länge | 89mm |
| Breite | 43mm |
| Tiefe | 37mm |
| Anreihbar | |
| Anzahl der Einführungen | |
| Art der Gehäusedurchführung | |
| Werkstoff | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Farbe | |
| Schutzart (IP) | |
| Deckel | |
| Deckelbefestigung | |
| Plombierbar | |
| Bemessungsisolationsspannung | 400V |
| Funktionserhalt | |
| Mit Abschirmung | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Für Ex-Zone Gas | |
| Für Ex-Zone Staub | |

Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer Max.

Leiterquerschnitt 2,5mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart universal, Länge 89mm, Breite 43mm, Tiefe 37mm, Anzahl der Einführungen 12, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP55, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung U_i 400V, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verbindungsdose nach E DIN IEC 60998-2-5, 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

[Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer online kaufen](#)

