

Maico Ventilator, Verzög.Schalter 21W, 62cbm/h, IPX5 ER 60 VZ

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600056
EAN	4012799841012
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0101
Hersteller-Typ	ER 60 VZ
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen



Technische Informationen

Nennweite	80mm
Fördervolumen	62m ³ /h
Farbe	
Fördermitteltemperatur	-20...40°C
Montageart	
Bemessungsspannung	230V
Netzfrequenz	50Hz
Zusammenstellung	
Nennstrom	0.16A
Drehzahl	12501/min

Maico Ventilator, Verzög.Schalter 21W, 62cbm/h, IPX5 ER 60 VZ Nennweite 80mm, Fördervolumen 62m³/h, Farbe weiß, Fördermitteltemperatur -20 ...

40°C, Montageart Unterputz, Bemessungsspannung 230V, Netzfrequenz 50Hz, Zusammenstellung sonstige, Nennstrom 0,16A, Drehzahl 12501/min, Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca.

50 sek.

Nachlaufzeit ca.

6 min.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Merkmale Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in

Unterputzgehäuse.

Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC).

Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse.

Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug.

Abdeckung um $\pm 5^\circ$ drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich.

Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden.

Details siehe Planungshinweise.

Schutzklasse II.

Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren.

Robuster energiesparender Kondensatormotor.

ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor.

Motor mit thermischem Überlastungsschutz.

Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern.

Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom Bayern e.V.

Leckluftvolumenstrom Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel.

Mit .

Artikel: ER 60 VZ, Ausführung: Verzögerungsschalter, Fördervolumen: 62 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Lüftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,16 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5 kg, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 36 dB(A), Nennweite: 80 mm

[Maico Ventilator, Verzög. Schalter 21W, 62cbm/h, IPX5 ER 60 VZ online kaufen](#)

