

Eaton (Installation) Klingeltransformator 4-8-12V/2A TR-G3/18

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET0658407 |
| EAN | 4015082724832 |
| Hersteller | Eaton (Installation) |
| Hersteller-ArtNr | 272483 |
| Hersteller-Typ | TR-G3/18 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |

Technische Informationen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Primärspannung | 230V |
| Sekundärspannung 1 | 4V |
| Sekundärspannung 2 | 8V |
| Sekundärspannung 3 | 12V |
| Sekundärstromstärke 1 | 2A |
| Sekundärstromstärke 2 | 2A |
| Sekundärstromstärke 3 | 1.5A |
| Max. Ausgangsleistung | 18W |
| Max. Ausgangsstrom | 2A |
| Max. Verlustleistung | 11.6W |
| Art des Trafos | |
| Geeignet für Aufputz | |
| Geeignet für Unterputz | |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Länge | 60mm |
| Breite | 36mm |
| Höhe | 90mm |
| Breite in Teilungseinheiten | |
| Kurzschlussicher | |
| Temperaturschutz | |
| Ein-/Ausschalter | |



Eaton (Installation) Klingeltransformator 4-8-12V/2A TR-G3/18 Primärspannung 230V, Sekundärspannung 1 4V, Sekundärspannung 2 8V, Sekundärspannung 3 12V, Sekundärstromstärke 1 2A, Sekundärstromstärke 2 2A, Sekundärstromstärke 3 1,5A, Max.

Ausgangsleistung 18W, Max.

Ausgangsstrom 2A, Max.

Verlustleistung 11,6W, Art des Trafos Standardklingeltrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Länge 60mm, Breite 36mm, Höhe 90mm, Breite in Teilungseinheiten 2, Temperaturschutz,

[Eaton \(Installation\) Klingeltransformator 4-8-12V/2A TR-G3/18 online kaufen](#)

