

**Verschiedene-Diverse NYY-O 4x 35 SM S Starkstromkabel**

**Allgemeine Informationen**

Artikelnummer	ET0200109
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NYY-O 4x 35 SM Eca
Hersteller-Typ	NYY-O 4x 35 SM
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



S

**Technische Informationen**

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	35mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	27.5mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 30...70°C	
Nennspannung U0	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NYY-O 4x 35 SM S Starkstromkabel Leiter-Material

Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 35mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form sektorförmig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

27,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NYY-O 4x 35 SM S Starkstromkabel online kaufen](#)