Sick Einweg-Lichtschranke WS/WE150-P132

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6305721
EAN	4047084110634
Hersteller	Sick
Hersteller-ArtNr	6011030
Hersteller-Typ	WS/WE150-P132
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	4000mm
Max. Schaltabstand	4400mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	10mm
Höhe des Sensors	38.2mm
Länge des Sensors	17.5mm
Tastfunktion	
Umgebungstemperatur	-25...55°C
Schaltfrequenz	1000Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	10...30V
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Sick Einweg-Lichtschranke WS/WE150-P132 Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Bemessungsschaltabstand 4000mm, Max.

Schaltabstand 4400mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 38,2mm, Länge des Sensors 17,5mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Umgebungstemperatur -25 ...

55°C, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67,

Sick Einweg-Lichtschranke WS/WE150-P132 online kaufen