

Verschiedene-Diverse HSLCH-JZ 5x10 Tr.500 Steuerltg haloge

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7500746
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	HSLCH-JZ 5x10 Tr.500
Hersteller-Typ	HSLCH-JZ 5x 10
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	10mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Außendurchmesser ca.	22.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	25...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse HSLCH-JZ 5x10 Tr.500 Steuerltg halogenfr.

Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

22,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Halogenfreie Anschluß- und verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Diese Leitung verhindert bei lokaler Flammeinwirkung eine Brandweiterleitung.

Die entstehenden Brandgase enthalten keine korrosiven Bestandteile

[Verschiedene-Diverse HSLCH-JZ 5x10 Tr.500 Steuerltg haloge online kaufen](#)