

Gira Schuko-Steckdose rws-matt mit LED-Beleuchtung 117027

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829139
EAN	4010337170273
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	117027
Hersteller-Typ	117027
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung	Montageart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoffgüte	Halogenfrei

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...60Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (

Gira Schuko-Steckdose rws-matt mit LED-Beleuchtung 117027 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.

Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten.

So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.

Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

Leistungsaufnahme: 0,25 W 0,35 VA 1,5 mA Standby: 0,175 W 0,25 VA 1,0 mA
Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C

[Gira Schuko-Steckdose rws-matt mit LED-Beleuchtung 117027 online kaufen](#)

