

## Verschiedene-Diverse A-2YF(L)2Y200x2x0,8 S Fernmeldeaußenka

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET7400100               |
| EAN                |                         |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse    |
| Hersteller-ArtNr   | A-2YF(L)2Y 200x2x0,8 S  |
| Hersteller-Typ     | A-2YF(L)2Y 200x2x0,8    |
| Verpackungseinheit | 1 Meter                 |
| Artikelklasse      | Telekommunikationskabel |



### Technische Informationen

|  |            |
|--|------------|
| Leiter-Durchmesser                     | 0.8mm      |
| Leiter-Klasse                          |            |
| Ader-Zahl                              |            |
| Anzahl der Verseilelemente             |            |
| Verseilung                             |            |
| Verseilelement                         |            |
| Ader-Isolation                         |            |
| Ader-Kennzeichnung                     |            |
| Schirm über Verseilelement             |            |
| Schirm über Verseilung                 |            |
| Kabel längswasserdicht                 |            |
| Kabel querwasserdicht                  |            |
| Schutzmantel                           |            |
| Bewehrung                              |            |
| Mantel-Material                        |            |
| Mantel-Farbe                           |            |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2          |            |
| Flammwidrig                            |            |
| Raucharm nach EN 61034-2               |            |
| Funktionserhalt                        |            |
| Außendurchmesser ca.                   | 52mm       |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 20...50°C  |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -20...70°C |
| Als Außenkabel zulässig                |            |

Verschiedene-Diverse A-2YF(L)2Y200x2x0,8 S Fernmeldeaußenkabel  
 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 400,  
 Anzahl der Verseilelemente 200, Verseilung Bündel und Lagen, Verseilelement

Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Kabel längswasserdicht, Kabel querwasserdicht, Schutzmantel Al/PE/PA, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

52mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

70°C, Als Außenkabel zulässig, Nach VDE 0816.

Dient als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen über kürzere Entfernungen.

Zur direkten Verlegung ins Erdreich bzw.

in Kabelkanälen und Kabelrohren vorgesehen.

Die Verseilhohlräume sind kontinuierlich petrolatgefüllt, längswasserdicht.

Der Außenmantel ist UV-beständig.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse A-2YF\(L\)2Y200x2x0,8 S Fernmeldeaußenka online](#)

[kaufen](#)