

Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC / 5 A TRIO-PS/1AC/48DC/

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6101697
EAN	4046356288378
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2866491
Hersteller-Typ	TRIO-PS/1AC/48DC/ 5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgung:	
1. Ausgangsspannung	48...48V
2. Ausgangsspannung	30...56V
Max. Ausgangsstrom 1	5A
Ausgangsspannung einstellbar	
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung 85...264V	
Bemessungsversorgungsspannung 85...264V AC 60 Hz	
Ausgangsspannung geregelt	
Leistungsaufnahme	1.3VA
Leistungsabgabe	240W
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbauhöhe	130mm
Direktmontage möglich	
Breite	60mm
Höhe	130mm
Tiefe	152.5mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	



Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC / 5 A TRIO-PS/1AC/48DC/ 5
Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 48 ...

48V, 2.

Ausgangsspannung 30 ...

56V, Max.

Ausgangsstrom 1 5A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

264V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsaufnahme 1,3VA, Leistungsabgabe 240W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 3,3, Einbauhöhe 130mm, Breite 60mm, Höhe 130mm, Tiefe 152,5mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP20, TRIO POWER ist die tragschienenmontable Stromversorgung mit Basisfunktionen.

Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Serien-Maschinenbau.

Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.

Die hohe MTBF von 500.000 h steht für eine hohe Versorgungssicherheit.

Zur Leistungserhöhung und Redundanz sind die Geräte parallelschaltbar.

Die übersichtliche LED-Signalisierung und der Geräteanschluss mit Doppelklemme für Plus und Minus zur schnellen Potenzialverteilung sind weitere Vorteile dieser Geräteserie.

Eine dritte Minus-Klemme vereinfacht die sekundärseitige Erdung.

Alle Netzteile sind leerlauf- und kurzschlussfest und stellen eine geregelte und einstellbare Ausgangsspannung zur Verfügung

[Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC / 5 A TRIO-PS/1AC/48DC/ online](#)



[kaufen](#)

