

## House wiring cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> (N)YM(St)J4x2,5/1,5RE T500

### Allgemeine Informationen

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Products_Model | ET0108033                  |
| EAN            |                            |
| Producer       | Verschiedene-Diverse       |
| Producer-Model | (N)YMStJ4x 2,5/1,5Eca T500 |
| Producer-Typ   | NYMSt-J 4x 2,5/1,5RE       |
| min. Order     |                            |
| Class          | Installationsleitung       |



### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Material                           |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                    |
| Ader-Zahl                                 |                    |
| Ader-Isolation                            |                    |
| Ader-Kennzeichnung                        |                    |
| Schutzleiter                              |                    |
| Schirm                                    |                    |
| Beidraht                                  |                    |
| Tragorgan                                 |                    |
| Schutzhülle                               |                    |
| Bleimantel                                |                    |
| Bewehrung/Armierung                       |                    |
| Mantel-Material                           |                    |
| Mantel-Farbe                              |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2             |                    |
| Flammwidrig                               |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                    |
| Isolationserhalt                          |                    |
| Außendurchmesser ca.                      | 11.6mm             |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C  |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C |                    |
| Nennspannung U <sub>0</sub>               | 300V               |
| Nennspannung U                            | 500V               |

[House wiring cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> \(N\)YM\(St\)J4x2,5/1,5RE T500 online](#)

[kaufen](#)