

## Flexa Sicherh.Verschraubung PG29 mehrteilig USK-P 5020.130.029

### Allgemeine Informationen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | ET0538336                               |
| EAN                | 4025113150448                           |
| Hersteller         | Flexa                                   |
| Hersteller-ArtNr   | 15020130029                             |
| Hersteller-Typ     | USK-P 5020.130.029                      |
| Verpackungseinheit | 25 Stück                                |
| Artikelklasse      | Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung |



### Technische Informationen

|  |      |
|--|------|
| Nenndurchmesser  | 36mm |
| Nenngroße in Zoll                                      |      |
| Schutzart (IP)   |      |
| Ausführung   |      |
| Drehbares Gewinde                                      |      |
| Bauform  |      |
| Verbindungsart   |      |
| Gewindeanschlussgröße                                  |      |
| Gewindelänge   | 12mm |
| Einteilig  |      |
| Mit integriertem Halter                                |      |
| Werkstoff der Verschraubung                            |      |
| Werkstoff der Dichtung                                 |      |
| Kleinsten Innendurchmesser des Schlauches              | 27mm |
| Größter Außendurchmesser des Schlauches                | 54mm |
| Gesamtlänge  | 48mm |
| Farbe  |      |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 |      |
| Zul. in Kombination mit Schutzs                        |      |

Flexa Sicherh.Verschraubung PG29 mehrteilig USK-P 5020.130.029  
 Nenndurchmesser 36mm, Nenngroße in Zoll 1 Zoll, Schutzart (IP) IP65,  
 Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,  
 Gewindeanschlussgröße PG29, Gewindelänge 12mm, Werkstoff der  
 Verschraubung Polypropylen, Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinsten  
 Innendurchmesser des Schlauches 27mm, Größter Außendurchmesser des  
 Schlauches 54mm, Gesamtlänge 48mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche und Anschlussgewinde PG nach DIN 40430, Temperaturbereich -10 bis +110 °C

[Flexa Sicherh.Verschraubung PG29 mehrteilig USK-P 5020.130.029 online](#)

[kaufen](#)

