

## Control cable 1 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 18 H05VV5-F 18G1 Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0132718
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05VV5-F 18G1 Tr.500
Producer-Typ	H05VV5-F 18G 1
min. Order	
Class	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	15.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C	
Nennspannung U	500V

[Control cable 1 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 18 H05VV5-F 18G1 Tr.500 online kaufen](#)