

## Finder MINIATURRELAIS 55.34 (4U) 55.34.9.012.5040

### Allgemeine Informationen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | ET0745643        |
| EAN                | 8012823094267    |
| Hersteller         | Finder           |
| Hersteller-ArtNr   | 553490125040     |
| Hersteller-Typ     | 55.34.9.012.5040 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück         |
| Artikelklasse      | Schaltrelais     |

### Technische Informationen

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ausführung des elektrischen Ar    | Mit abnehmbaren Klemmen        |
| Bemessungssteuerspeisespannr      | 12...12V                       |
| Spannungsart zur Betätigung       | Antrieb, Polung                |
| Schaltverhalten des Antriebs      | Anzahl der Kontakte als Öffner |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechs  |
| Mit zwangsgeführten Kontakten     | Art des Schaltkontaktes        |
| Komplettgerät mit Sockel          | Schutzart (IP)                 |
| Breite                            | 20.7mm                         |
| Höhe                              | 37.2mm                         |
| Tiefe                             | 27.7mm                         |



Finder MINIATURRELAIS 55.34 (4U) 55.34.9.012.5040 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ...

12V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 4, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,2mm, Tiefe 27,7mm, Nennstrom 7A, Relais, 7 A, Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Schaltströme im unteren mA-Bereich.

Spulendaten: 12 V DC, 1 W, 140 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV.

Ausführung: feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige.

[Finder MINIATURELAIS 55.34 \(4U\) 55.34.9.012.5040 online kaufen](#)

