

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6302535
EAN	4017918967598
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1516865
Hersteller-Typ	SACB-6/ 6-C SCO
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt Mehrdrähtig (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Kabelverschraubung für Kabel	7...12mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung	
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Anzahl der Kanäle pro Steckpla	
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Bemessungsspannung	120V
Betriebsspannung	135...135V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal	
Max. Strombelastbarkeit pro An 4A	
Max. Summenstrom	10A
Werkstoff des Kontaktgrundkörp	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	

Schutzart (IP)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 58mm

Höhe 45mm

Länge 126mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO Ausführung des Abgangs für Stammleitung Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser 7 ...

12mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 0m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 6, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Bemessungsspannung 120V, Betriebsspannung 135 ...

135V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 10A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün, Betriebstemperatur -30 ...

80°C, Schutzart (IP) sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 58mm, Höhe 45mm, Länge 126mm, Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Speedcon-Buchse Kunststoff

[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO online kaufen](#)

