

## WAGO Kontakttechnik Leiterklemme 0,5-2,5mm<sup>2</sup> grau 235-401/331-000

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0453694
EAN	4044918830003
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	235-401/331-000
Hersteller-Typ	235-401/331-000
Verpackungseinheit	800 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

### Technische Informationen

Höhe	15.5mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
Anzahl der Etagen	
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	
Bemessungsstrom In	17.5A
Bemessungsspannung	500V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschlussart Leiter	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...1.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...0.75mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75...1.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...1.5mm <sup>2</sup>
Anschlussart Leiterplatte	
Werkstoff der Anschlussoberfläche	
Länge des Pins	3.6mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	-60...105°C
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	
Art der Banderolierung	



WAGO Kontakttechnik Leiterklemme 0,5-2,5mm<sup>2</sup> grau 235-401/331-000 Höhe 15,5mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß

der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal),  
Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 500V,  
Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Steckklemmanschluss,  
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,75mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,75 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der  
Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,6mm, Werkstoff des Isolierkörpers  
Thermoplast, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL  
94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,  
Art der Bänderolierung ohne, Einzelklemmen mit Betätigungsdrückern zur  
Konfektionierung individueller Klemmenleisten Eindrätige Leiter und feindrätige  
Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar Komfortable Drückerbetätigung für das  
Anschließen von feindrätigen Leitern und das Lösen von Leiter Einstellung  
zwischen den beiden Rastermaßen durch Zusammendrücken oder  
Auseinanderziehen der Klemmenleisten

[WAGO Kontakttechnik Leiterklemme 0,5-2,5mmq grau 235-401/331-000 online](#)



[kaufen](#)

