

Maico Wandventilator DAS 71/6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1603039
EAN	4012799838524
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0083.0852
Hersteller-Typ	DAS 71/6
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Wandventilator für Industrie und Gewerbe



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	400V
Fördermitteltemperatur	-20...50°C
Fördervolumen	15000m ³ /h
Drehzahl	9751/min
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Nennweite	710mm

Maico Wandventilator DAS 71/6 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Fördermitteltemperatur -20 ...

50°C, Fördervolumen 15000m³/h, Drehzahl 9751/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Entlüftung, Nennweite 710mm, Merkmale 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff.

Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940.

Hohe Schutzart IP 55.

Einfache Anbringung mittels Wandring.

Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert.

Förderrichtung Nur für Entlüftung (Rechtslauf).

Motor Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet.

Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter.

Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU.

Wärmeklasse F.

Elektrischer Anschluss Im Klemmkasten auf Motor.

Sicherheitshinweise Für Ventilatoren mit Leistungsaufnahme > 4 kW muss zur Anlaufstrombegrenzung ein bauseitiger Stern-/Dreieckschalter verwendet werden.

Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Nicht mit Transformator regelbar.

Artikel: DAS 71/6, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 15.000 m³/h, FördervolumenNenn : 8.200 m³/h, Druck pfs, Nenn : 94 Pa, Drehzahl nNenn : 970 1/min, Drehzahl: 975 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 570 W, INenn : 2,2 A, IMax: 2,5 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 35 kg, Nennweite: 710 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ? : 37 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 45, VSD erforderlich: nein, PBEP: 570 W, IBEP: 2,2 A, FördervolumenBEP : 8.200 m³/h, pfs, BEP : 94 Pa, nBEP : 970 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 71 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -,

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von

einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Maico Wandventilator DAS 71/6 online kaufen](#)

