

Merten Steckdosen-Einsatz aws/gl Schuko mit BRS 501125

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0826870
EAN	4042811050672
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	501125
Hersteller-Typ	501125
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung	Montageart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoffgüte	Halogenfrei

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 10A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (

Gerätebreite 72mm

Gerätehöhe 72mm

Gerätetiefe 62mm

Merten Steckdosen-Einsatz aws/gl Schuko mit BRS 501125 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Isolierter Einbau, Mit Feinsicherung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Ein-/Ausschalter, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 10A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 72mm, Gerätehöhe 72mm, Gerätetiefe 62mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.

Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab.

Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.

Mit Schraubbefestigung.



Mit Schraubklemmen.

Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h.

Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz.

Sicherung: 8 A.

Anze...

[Merten Steckdosen-Einsatz aws/gl Schuko mit BRS 501125 online kaufen](#)

