Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 24VDC FX3U-32MR/DS

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0728599
EAN	
Hersteller	Mitsubishi Electric
Hersteller-ArtNr	231499
Hersteller-Typ	FX3U-32MR/DS
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Grundgerät

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Anzahl der adressierbarer	
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A	
Ausführung	
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)	0,065µs
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen p	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFI	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	

Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Systemkomponente	
Speicherart	
Speichergröße	64kByte
Programmspeichererweiterung möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Breite	150mm
Höhe	90mm
Tiefe	86mm

Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 24VDC FX3U-32MR/DS Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Max.

Anzahl der adressierbaren analogen E/A 384, Max.

Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 384, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,065ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Systemkomponente, Speicherart RAM, Speichergröße 64kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 150mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, Diese Versionen sind mit Relais als Ausgangstyp ausgestattet.

Zyklische Abarbeitung des gespeicherten Programms, Passwortschutz mit 3 Schutzebenen, 27 Grundbefehle, 2 Schrittanweisungen, 209 Applikationsanweisungen, kommunikationsfähig in Verbindung mit Schnittstellen und Kommunikationsadaptern, kompakt, modular und über Netzwerk erweiterbar bis 384 Ein-/Ausgänge

Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 24VDC FX3U-32MR/DS online kaufen