

Verschiedene-Diverse (N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500 Starkstrom-Luftk

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0111537
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	(N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500
Hersteller-Typ	(N)YZG2Y-J 5x10 RE
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	10mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	22.8mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-5...70°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse (N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500 Starkstrom-Luftkabel
Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.1 =

eindrchtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Auendurchmesser ca.

22,8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelauentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C, Nennspannung U_0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Verwendung in Starkstromnetzen mit einer Betriebsspannung unter 1000 Volt, als Abzweigkabel in Niederspannungsnetzen, von blanken oder isolierten Freileitungen ausgehend und als Abzweigkabel in Straenbeleuchtungsanlagen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse \(N\)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500 Starkstrom-Luftk online](#)

[kaufen](#)