Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75 0021910 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7615314
EAN	4044774582979
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0021910/500
Hersteller-Typ	0021910 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	16.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75 0021910 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 34, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

16,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75 0021910 T500 online

kaufen