

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 750-842

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Products_Model | ET0764196 |
| EAN | 4045454527198 |
| Producer | WAGO Kontakttechnik |
| Producer-Model | 750-842 |
| Producer-Typ | 750-842 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |



Technische Informationen

| | |
|--|----------|
| Mit integrierter Stromversorgung | |
| Eingangsspannung bei DC | 24...24V |
| Art der Eingangsspannung | |
| Max. Eingangsstrom bei DC | 0.5A |
| Ausgangsspannung bei DC | 5...24V |
| Art der Ausgangsspannung | |
| Max. Ausgangsstrom bei DC | 1.7A |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen P | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | |

| |
|--|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
| Unterstützt Protokoll für PROFII |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
| Unterstützt Protokoll für Founda |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
| Unterstützt Protokoll für INTERI |
| Unterstützt Protokoll für PROFI-safe |
| Unterstützt Protokoll für SafetyE |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| Funkstandard GPRS |
| Funkstandard GSM |
| Funkstandard UMTS |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Schutzart (IP) |
| Anzahl der Steckplätze |
| Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A |
| Mit steckbaren Baugruppen, an |
| Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule |
| Mit steckbaren Baugruppen, Fu |
| Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule |
| Mit steckbaren Baugruppen, so |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
| Mit Potenzialtrennung |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
| Buskoppler für modularen Static |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |

| | |
|-------|-------|
| Höhe | 65mm |
| Tiefe | 100mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 750-842 online kaufen](#)

