

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMH2-AF20

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET0702808 |
| EAN | 4015082692056 |
| Hersteller | Eaton (Moeller) |
| Hersteller-ArtNr | 269205 |
| Hersteller-Typ | NZMH2-AF200-NA |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagensch... |



Technische Informationen

| | |
|---|--------------|
| Bemessungsdauerstrom I _n | 200A |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, 50 Hz | 150kA |
| Überlastauslöser Stromeinstell | 200...200A |
| Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 0...0A |
| Einstellbereich des unverzögert | 1200...2000A |
| Integrierter Erdschlussschutz | |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Gerätebauart | |
| Geeignet für Hutschienenmonta | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Scl | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | |
| Ausgelöstmelder vorhanden | |
| Mit Unterspannungsauslöser | |
| Polzahl | |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | |
| Ausführung des Betätigungsele | |
| Motorantrieb integriert | |
| Motorantrieb optional | |
| Schutzart (IP) | |

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p.

festeingestellt NZMH2-AF200-NA Bemessungsdauerstrom I_n 200A,
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu} bei 400 V, 50 Hz 150kA,
Überlastauslöser Stromeinstellung 200 ...

200A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A,

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1200 ...

2000A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter, UL/CSA approbiert, mit Anschlussschrauben, Schraubmontage, U_i 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, fest eingestellter Überlastauslöser, einstellbare Kurzschlussauslöser $I_i = 6 \hat{=} 10 \times I_n$ und fest eingestellter Kurzschlussauslöser I_i als Begrenzung, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Spannungsauslöser, Fernantrieb, Montagezubehör, Anschlußtechnik

[Eaton \(Moeller\) Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMH2-AF20 online kaufen](#)

