

Low voltage power cable Cu, bare 1.5 mm² NYY-J 7x1,5 RE S

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET0200442 |
| EAN | |
| Producer | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | NYY-J 7x 1,5RE Eca |
| Producer-Typ | NYY-J 7x 1,5 RE |
| min. Order | |
| Class | Starkstromkabel |



S

Technische Informationen

| | |
|---|--------------------|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Leiter-Form | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Beidraht | |
| Hilfsader-Zahl | |
| Bleimantel | |
| Konzentrischer Leiter | |
| Bewehrung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Isolationserhalt | |
| Funktionserhalt | |
| Außendurchmesser ca. | 14mm |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung | 70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -30...70°C |
| Nennspannung U ₀ | 0.6kV |
| Nennspannung U | 1kV |

[Low voltage power cable Cu, bare 1.5 mm² NYY-J 7x1,5 RE S online kaufen](#)