

## House wiring cable Cu, bare 1.5 mm<sup>2</sup> NYM-O 1x1,5 Ri.100

### Allgemeine Informationen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Products_Model | ET0110016              |
| EAN            |                        |
| Producer       | Verschiedene-Diverse   |
| Producer-Model | NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100 |
| Producer-Typ   | NYM-O 1x 1,5           |
| min. Order     |                        |
| Class          | Installationsleitung   |



### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Material                           |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 1.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                    |
| Ader-Zahl                                 |                    |
| Ader-Isolation                            |                    |
| Ader-Kennzeichnung                        |                    |
| Zul. max. Leitertemperatur                | 70°C               |
| Schutzleiter                              |                    |
| Schirm                                    |                    |
| Beidraht                                  |                    |
| Tragorgan                                 |                    |
| Schutzhülle                               |                    |
| Bleimantel                                |                    |
| Bewehrung/Armierung                       |                    |
| Mantel-Material                           |                    |
| Mantel-Farbe                              |                    |
| Flammwidrig                               |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                    |
| Isolationserhalt                          |                    |
| Außendurchmesser ca.                      | 5.4mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I5...70°C   |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C |                    |
| Nennspannung U <sub>0</sub>               | 300V               |
| Nennspannung U                            | 500V               |

[House wiring cable Cu, bare 1.5 mm<sup>2</sup> NYM-O 1x1,5 Ri.100 online kaufen](#)