

## House wiring cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> NYM-J 4x2,5 Ri.50

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0110331
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NYM-J 4x 2,5 Eca Ri.50
Producer-Typ	NYM-J 4x 2,5
min. Order	
Class	Installationsleitung



### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Tragorgan	
Schutzhülle	
Bleimantel	
Bewehrung/Armierung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Außendurchmesser ca.	11.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

[House wiring cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> NYM-J 4x2,5 Ri.50 online kaufen](#)