

## Control cable 0.75 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible YSLY-JZ 3x0,75 Tr.500

### Allgemeine Informationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0132463             |
| EAN            |                       |
| Producer       | Verschiedene-Diverse  |
| Producer-Model | YSLY-JZ 3x0,75 Tr.500 |
| Producer-Typ   | YSLY-JZ 3x 0,75       |
| min. Order     |                       |
| Class          | Steuerleitung         |



### Technische Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                     |
| Ader-Zahl                                |                     |
| Verseilelement                           |                     |
| Ader-Isolation                           |                     |
| Ader-Kennzeichnung                       |                     |
| Schutzleiter                             |                     |
| Schirm über Verseilelement               |                     |
| Schirm über Verseilung                   |                     |
| Mantel-Material                          |                     |
| Mantel-Farbe                             |                     |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2            |                     |
| Flammwidrig                              |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                     |
| Kältebeständig nach EN 60811-            |                     |
| Außendurchmesser ca.                     | 6.1mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                     |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt   | 70°C                |
| Nennspannung U                           | 500V                |

[Control cable 0.75 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible YSLY-JZ 3x0,75 Tr.500 online kaufen](#)