

Maico Radial-Dachventilator DN 100 EHD 10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605284
EAN	4012799873006
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0087.0300
Hersteller-Typ	EHD 10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Dacheinbau



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Selbsttätige Verschlussklappe integriert	
Fördervolumen	300m ³ /h
Nennleistung	50W
Fördermitteltemperatur	-20...70°C
Schutzart (IP)	
Nennweite	100mm
Korrosionsschutz	

Maico Radial-Dachventilator DN 100 EHD 10 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 300m³/h, Nennleistung 50W, Fördermitteltemperatur -20 ...

70°C, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen.

Zur Entlüftung.

Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abdeckung aus Aluminium.

Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Beschichtetes Eingriffsschutzgitter.

Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Schutzart IP X5.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt.

Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Artikel: EHD 10, Fördervolumen: 300 m³/h, Drehzahl: 2.420 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 50 W, I_{Max}: 0,22 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,5 kg, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 70 °C, Schalldruckpegel: 52 dB(A),

[Maico Radial-Dachventilator DN 100 EHD 10 online kaufen](#)

