

Phoenix Contact Sicherheitsrelais 24UC/ESAM4/8X1/1X2 PSR-SCP #29

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5500143
EAN	4017918899707
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2963912
Hersteller-Typ	PSR-SCP #2963912
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V bei AC 60 Hz	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ntaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	bleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	Halbleiter
Kategorie nach EN 954-1	
Stoppkategorie nach IEC 60204	

Mit TÜV-Zulassung

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite 45mm

Höhe 99mm

Tiefe 114.5mm

Phoenix Contact Sicherheitsrelais 24UC/ESAM4/8X1/1X2 PSR-SCP #2963912
Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen,
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,
Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50
Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung
der Eingänge ein- und zweikanalig, Mit Starteingang, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 8, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion,
unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,
kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach
EN 954-1 4, Stoppkategorie nach IEC 60204 0, Performance Level nach EN ISO
13849-1 Level e, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite
45mm, Höhe 99mm, Tiefe 114,5mm, 1- oder 2-kanaliges Sicherheitsrelais für
Not-Aus- und Schutztür-Schaltungen, 8 Schließer, 1 Öffner, unverzögert,
wahlweise mit Start-Taster-Überwachung oder automatischem Start für Kategorie
4 / EN 954-1, wahlw.

mit oder ohne Querschloss-Überwachung

[Phoenix Contact Sicherheitsrelais 24UC/ESAM4/8X1/1X2 PSR-SCP #29 online](#)



[kaufen](#)

