

YSLY-JZ 3x 2,5 Tr.500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0132563
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-JZ 3x2,5 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLY-JZ 3x 2,5
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Nennspannung U0	
Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	8.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...70°C
Nennspannung U	500V

YSLY-JZ 3x 2,5 Tr.500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1, Außendurchmesser ca. 8,8mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Gewicht pro km 170kg, Lieferform Trommel, Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht

wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[YSLY-JZ 3x 2,5 Tr.500 online kaufen](#)