

## Verschiedene-Diverse H07V-K 50 hbl Ri. 50 Aderltg feindräh

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0102261
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07V-K 50 hbl Eca Ri.50
Hersteller-Typ	H07V-K 50 hbl
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	50mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	12.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07V-K 50 hbl Ri.

50 Aderltg feindrähig Leiter-Nennquerschnitt 50mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe hellblau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

12,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07V-K 50 hbl Ri. 50 Aderltg feindräh online kaufen](#)