Block DC-Versorgung RW 2% DNC 24-20 C

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1604861
EAN	
Hersteller	Block
Hersteller-ArtNr	DNC 24-20 C
Hersteller-Typ	DNC 24-20 C
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgungs	
1. Ausgangsspannung	24...24V
Max. Ausgangsstrom 1	20A
Ausgangsspannung einstellbar	
Bemessungsversorgungsspann	219...420V
Ausgangsspannung geregelt	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Direktmontage möglich	
Breite	175mm
Höhe	225mm
Tiefe	216mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	

Block DC-Versorgung RW 2% DNC 24-20 C Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

24V, Max.

Ausgangsstrom 1 20A, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 219 ...

420V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Wandmontage möglich, Direktmontage möglich, Breite 175mm, Höhe 225mm, Tiefe 216mm, Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung /

Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6, UL 1012\nWelligkeit 2 - 5 % Umgebungstemperatur max.

60°C LED zur optischen Anzeige der Ausgangsspannung Ausgangsseitige ondensatorbeschaltung\nAusgangsseitige Beschaltung mit MKT-Kondensatoren Varistorschutzbeschaltung

Block DC-Versorgung RW 2% DNC 24-20 C online kaufen