

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6 00350193 T500

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET0122682
EAN	4044774547251
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	00350193/500
Hersteller-Typ	00350193 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	16.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...80°C
Nennspannung U ₀	450V
Nennspannung U	750V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6 00350193 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 4,
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe transparent, Ausführung rund, Flammwidrig
 nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

16,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY - Flexible PVC Leitung, farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, ab 1,5mm²: 450/750V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6 00350193 T500 online](#)

[kaufen](#)

