

Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 400AC 3RW4

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6201269
EAN	4011209696266
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RW40282TB05
Hersteller-Typ	3RW4028-2TB05
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sanftstarter

Technische Informationen

Bemessungsbetriebsstrom I_e bei 38A	
Bemessungsbetriebsspannung 400...600V	
Bemessungsleistung Drehstrom 18.5kW	ung, bei 400 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Bemessungssteuerspeisespannung 24...24V bei AC 60 Hz	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Spannungsart zur Betätigung	
Integrierter Überlastschutz des	



Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 400AC 3RW4028-2TB05
 Bemessungsbetriebsstrom I_e bei 40 °C T_u 38A, Bemessungsbetriebsspannung
 U_e 400 ...

600V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
 18,5kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C,
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Integrierter Überlastschutz des
 Motors, Funktion eine Drehrichtung, Die Sirius Sanftstarter 3RW40 zeichnen sich
 vor allem durch ihren geringen Platzbedarf aus.

Integrierte Überbrückungskontakte vermeiden, dass an den Leistungshalbleitern

(Thyristoren) nach dem Hochlauf des Motors Verlustleistung in Kauf genommen werden muss.

Das spart Wärmeverluste, lässt dadurch eine kompaktere Bauweise zu und macht externe Bypass-Schaltungen überflüssig.

Außerdem bietet dieser Sanftstarter integrierte Zusatzfunktionen wie einstellbare Strombegrenzung, Motorüberlast- und Geräteeigenschutz und optionalen Thermistormotorschutz an.

Funktionen, die mit zunehmender Motorleistung immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil sie die zusätzliche Anschaffung und Installation von Schutzgeräten (wie etwa Überlastrelais) überflüssig machen.

Der interne Geräteeigenschutz verhindert die thermische Überlastung der Thyristoren und die daraus resultierenden Defekte des Leistungsteiles.

Optional lassen sich die Thyristoren mit Halbleiterschutzsicherungen auch gegen Kurzschluss absichern.

Dank integrierter Zustands- und Fehlerüberwachung bietet dieser kompakte Sanftstarter vielfältige Diagnosemöglichkeiten.

Bis zu vier Leuchtdioden und Relaisausgänge erlauben eine differenzierte Beobachtung und Diagnose des Antriebs, indem sie über den Betriebszustand sowie beispielsweise Netz- oder Phasenausfall, fehlende Last, unzulässige Auslösezeit/Class-Einstellung, thermische Überlastung oder Gerätefehler informieren.

Verfügbar sind Sanftstarter mit einer Leistung bis zu 250 kW (bei 400 V) für Standard-Anwendungen in Dreiphasen-Netzen.

Kleinste Bauformen, geringe Verlustleistungen und einfache Inbetriebnahme sind nur drei der zahlreichen Vorteile der Sanftstarter Sirius 3RW40

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von

einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 400AC 3RW4 online](#)

[kaufen](#)

