


## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 CY 1x185 0026669 T500

### Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET7602493
EAN	4044774629476
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026669/500
Hersteller-Typ	0026669 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	185mm <sup>2</sup>
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	29.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...90°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 CY 1x185 0026669 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 185mm<sup>2</sup>, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe orange, Flammwidrig nach EN

60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

29,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, ÖLFLEX® FD 90 CY -  
ölbeständige und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige  
Anwendungen in Energieführungsketten, UL/cUL/CSA AWM.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 CY 1x185 0026669 T500 online kaufen](#)

