

Flexa Kunststoff-Wellschlauch 6,5x10mm ROHRflexPA12 AD10 sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0503625
EAN	4025113105868
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10236202006
Hersteller-Typ	ROHRflexPA12 AD10 sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	10mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	10mm
Innendurchmesser	6.5mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	320N
Einsatztemperatur	-50...100°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	13mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	100N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	



Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Wellschlauch 6,5x10mm ROHRflexPA12 AD10 sw
Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Außendurchmesser 10mm,
Innendurchmesser 6,5mm, Werkstoff Polyamid 12, Druckfestigkeit 320N,
Einsatztemperatur -50 ...

100°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V2, Biegeradius, statisch
13mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne
Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei,
Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach Lloyds Register TA,
Zulassung nach DIN 5510, Zulassung nach NF F 16-101,
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12, V2 (UL 94), Ringe Innen und
außen gewellt Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch 6,5x10mm ROHRflexPA12 AD10 sw online](#)

[kaufen](#)

