

Eaton (Moeller) Zweihand-Relais ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0781809
EAN	4015081168439
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	118703
Hersteller-Typ	ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zweihandschaltgerät



Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Bemessungssteuerspeisespannung	24...24V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaf	2
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	2 kontaktbehaf
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	2
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	2 Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaf	2
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	2 ktbehaf
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	2
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	2 eiter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Kategorie nach EN 954-1	
Performance Level nach EN ISO 13849-1	
Mit TÜV-Zulassung	
Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	22.5mm
Höhe	99mm
Tiefe	114.5mm

Eaton (Moeller) Zweihand-Relais ESR5-NZ-21-24VAC-DC Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehafte 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehafte 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehafte 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehafte 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 22,5mm, Höhe 99mm, Tiefe 114,5mm, Zweihand-Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Schutztür / Zweihand-Funktion, zweikanaliger Betrieb

[Eaton \(Moeller\) Zweihand-Relais ESR5-NZ-21-24VAC-DC online kaufen](#)

