Dold&Söhne Zweihandsicherheitsrelais LG5933.48PC DC24V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0777693
EAN	4030641586508
Hersteller	Dold&Söhne
Hersteller-ArtNr	0058650
Hersteller-Typ	LG5933.48PC DC24V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zweihandschaltgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespanr	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge	
Mit Rückführkreis	
Mit Starteingang	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ntaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	lbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	Halbleiter
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Kategorie nach EN 954-1	
Typklasse für Sicherheitsanford	4
Mit TÜV-Zulassung	
Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	22.5mm
Höhe	111mm
Tiefe	121mm

Dold&Söhne Zweihandsicherheitsrelais LG5933.48PC DC24V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich,

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge Wechsler, Mit Starteingang, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, Typklasse für Sicherheitsanforderungen gemäß EN 574 Typ III C, Mit Zulassung für BG BIA, Breite 22,5mm, Höhe 111mm, Tiefe 121mm,

Dold&Söhne Zweihandsicherheitsrelais LG5933.48PC DC24V online kaufen