

## Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible HSLH-JZ 18x2,5 Tr.500

### Allgemeine Informationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET7500760             |
| EAN            |                       |
| Producer       | Verschiedene-Diverse  |
| Producer-Model | HSLH-JZ 18x2,5 Tr.500 |
| Producer-Typ   | HSLH-JZ 18x 2,5       |
| min. Order     |                       |
| Class          | Steuerleitung         |



### Technische Informationen

|  |                    |
|--|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                    |
| Ader-Zahl                                |                    |
| Verseilelement                           |                    |
| Ader-Isolation                           |                    |
| Ader-Kennzeichnung                       |                    |
| Schutzleiter                             |                    |
| Schirm über Verseilelement               |                    |
| Schirm über Verseilung                   |                    |
| Mantel-Material                          |                    |
| Mantel-Farbe                             |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2            |                    |
| Flammwidrig                              |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                    |
| Kältebeständig nach EN 60811-            |                    |
| Außendurchmesser ca.                     | 19mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt   | 70°C               |
| Nennspannung U                           | 500V               |

[Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible HSLH-JZ 18x2,5 Tr.500 online kaufen](#)