

Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800184

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901762
EAN	4046356518567
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2800184
Hersteller-Typ	VAL-MS-T1/ #2800184
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik



Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	12.5kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	50kA
Höchste Dauerspannung AC	264V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	2kV
Schutzpegel L-N	1.2kV
Schutzpegel N-PE	1.7kV
Folgestromlöschfähigkeit	0.1kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (125mm ²)	
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800184 Ausführung der Pole 3+N/PE, Blitzstoßstrom (10/350) 12,5kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 50kA, Höchste Dauerspannung AC 264V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 2kV, Schutzpegel L-N 1,2kV, Schutzpegel N-PE 1,7kV, Folgestromlöschfähigkeit 0,1kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 4 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Universeller steckbarer Blitzstromableiter auf Varistorbasis für

3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt

[Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800184 online kaufen](#)

