

## Flexible cable 0.75 mm<sup>2</sup> 3 H05RN-F 3G0,75 Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0120004
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05RN-F 3G0,75 Tr.500
Producer-Typ	H05RN-F 3G0,75
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	6.9mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-30...60°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	60°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

[Flexible cable 0.75 mm<sup>2</sup> 3 H05RN-F 3G0,75 Tr.500 online kaufen](#)