Flexible cable 0.75 mm² Class 5 = flexible H05RN-F 2x0,75 Ri.50

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0120320
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05RN-F 2x0,75 Ri.50
Producer-Typ	H05RN-F 2x0,75
min. Order	
Class	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	6mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...60°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Flexible cable 0.75 mm² Class 5 = flexible H05RN-F 2x0,75 Ri.50 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten