

Phoenix Contact Not-Aus-Relais PSR-SCP- 24 #2981732

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0741779
EAN	4046356103695
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2981732
Hersteller-Typ	PSR-SCP- 24 #2981732
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Bemessungssteuerspeisespannung 24V bei DC	
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sichere	1, kontaktbehafte
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehafte	1, kontaktbehafte
Anzahl der Ausgänge, sichere	1, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	1, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	1, kontaktbehafte
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehafte	1, kontaktbehafte
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	1, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	1, Halbleiter
Kategorie nach EN 954-1	
Stoppkategorie nach IEC 60204	

Mit TÜV-Zulassung

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite 22.5mm

Höhe 99mm

Tiefe 114.5mm

Phoenix Contact Not-Aus-Relais PSR-SCP- 24 #2981732 Ausführung Erweiterungsgesät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge einkanalig, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 4, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 3, Stoppkategorie nach IEC 60204 1, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level d, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite 22,5mm, Höhe 99mm, Tiefe 114,5mm, 1-kanaliger Erweiterungs-Baustein mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, die Kontakte fallen rückfallverzögert (0,3 s-3 s) ab, Kat.

3 / EN 954-1, steckbare Klemmen



[Phoenix Contact Not-Aus-Relais PSR-SCP- 24 #2981732 online kaufen](#)

