

## Balluff Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 30A-001-S49

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0766099
EAN	
Hersteller	Balluff
Hersteller-ArtNr	BGL0016
Hersteller-Typ	BGL 30A-001-S49
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gabellichtschranke



### Technische Informationen

Gabeltiefe	30mm
Gabelweite	30mm
Max. Schaltabstand	30mm
Max. Ausgangsstrom	200mA
Mit Zeitfunktion	
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Breite des Sensors 10mm

Höhe des Sensors 59mm

Länge des Sensors 68mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Reaktionszeit 0.333ms

Schaltfrequenz 1500Hz

Spannungsart

Wellenlänge des Sensors 636nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperr

Schutzart (IP)

Geeignet für Sicherheitsfunktion

Umgebungstemperatur -10...60°C

Bemessungssteuerspannung 10...30V

Balluff Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 30A-001-S49 Gabeltiefe 30mm, Gabelweite 30mm, Max.

Schaltabstand 30mm, Max.

Ausgangsstrom 200mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 59mm, Länge des Sensors 68mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 0,333ms, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 636nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -10 ...

60°C, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 10 ...

30V,

[Balluff Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 30A-001-S49 online kaufen](#)