

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360i/12 mini

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400701
EAN	4015120426032
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10426032
Hersteller-Typ	PD-C360i/12 mini
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	15min
Ausschaltverzögerung	300s
Einschaltverzögerung	30s
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...180°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...2000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-10...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360i/12 mini Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Transparent, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.



Einschaltdauer 15min, Ausschaltverzögerung 300s, Einschaltverzögerung 30s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur -10 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten.

Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil.

16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.

B.

EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen.

Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht.

Einfache Programmierung per Fernbedienung.

Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser.

Feste Anschlussleitung von 60 cm Länge.

Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc..

Als Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring.

Zusätzlicher Tastereingang.

Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden.

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360i/12 mini](#)



[online kaufen](#)

