

Movement sensor complete Movement sensor 94534

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET7104308 |
| EAN | 4011459945343 |
| Producer | Grothe |
| Producer-Model | 94534 |
| Producer-Typ | McGuard prof.BM240sw |
| min. Order | |
| Class | Bewegungsmelder komplett |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ausführung | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Zwangsabschaltung | |
| Tierschneise | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Vernetzbar | |
| Optimale Montagehöhe | 2.5m |
| Treppenhausüberwachung | |
| Überbrückungsschalter | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12m |
| Max. Reichweite frontal | 12m |
| Geeignet für drahtlose Übertrag | |
| Fernbedienbar | |
| Ansprechempfindlichkeit einstel | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Mit Signaleinheit | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Schutzart (IP) | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Min. Einschaltdauer | 3s |
| Max. Einschaltdauer | 12min |
| Erfassungswinkel horizontal | 240...240° |
| Ansprechhelligkeit | 2...2000lx |
| Max. Schaltleistung | 1100W |
| Temperatur | -20.4...-20.4°C |
| Nebenstelleneingang | |
| Frequenz | 50...50Hz |
| Alarmfunktion | |

[Movement sensor complete Movement sensor 94534 online kaufen](#)

