

Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 26.5 V AC2258

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---|
| Products_Model | ET5503881 |
| EAN | |
| Producer | Ifm Electronic |
| Producer-Model | AC2258 |
| Producer-Typ | AC2258 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu |



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC 26.5...31.6V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Eingangsstrom bei Signal 1 6mA

Zulässige Spannung am Eingang 16...30V

Art der Eingangsspannung

Art des Digitalausgangs

Ausgangsstrom 6A

Zulässige Spannung am Ausgang 10...240V

Art der Ausgangsspannung

Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen p

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
| Unterstützt Protokoll für DeviceL |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
| Unterstützt Protokoll für LON |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
| Unterstützt Protokoll für PROFII |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
| Unterstützt Protokoll für Founda |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
| Unterstützt Protokoll für INTERI |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
| Unterstützt Protokoll für SafetyE |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Schutzart (IP) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
| Feldbusanschluss über separat |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
| Breite 45mm |
| Höhe 114mm |
| Tiefe 105mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 26.5 V AC2258 online kaufen](#)