

## Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0445104
EAN	4017918043827
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1788761
Hersteller-Typ	MSTBVK 2,5/ 6-G-5,08
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste



### Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle	0,2...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle	0,25...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	0,2...2,5mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	12A
Bemessungsspannung	320V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschl	
Anschlussposition	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Breite/Rastermaß	27.2mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	30mm
Länge	27.2mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	
Transparent	

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle 0,2 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle 0,25 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 6, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Hutschiene 15 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 27,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 30mm, Länge 27,2mm, Farbe grün, Grundleiste, kombinierbar mit COMBICON-Steckern im Raster 5,08 mm, mit Fußelement zur Montage auf der 15 x 5 mm Tragschiene (NS 15) nach EN 60715-TH15.

Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen Standard-Stiftlänge 2,6 mm

[Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder online kaufen](#)

